

# IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA



## **IDROTRON 200CTN**

#### **CARATTERISTICHE SPECIALI**

- Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone
- Serbatoio gasolio 18 Lt con galleggiante livelo e filtro di riempimento
- · Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione, posibilità aspirazione da tanica esterna
- Aspirazione acqua diretta e filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Paraurti tubolare anteriore e posteriore
- Teleruttore e protezione motore con controllo amperometrico, valvola regolazione pressione intergrata
- Pompe autoadescanti
- Controllo fase, spia "Mancanza gasolio"
- Total stop temporizzato, protezione termica caldaia, partenza ritardata bruciatore, termostato con regolazione temperatura
- · Uso professionale continuo

DOTAZIONE INCLUSA: kit accessori standard IDROTRON 200CTN



Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare



Gruppo ventilazione caldaia indipendente



Pannello ispezione pressione pompa e pulizia filtro acqua

### **DESCRIZIONE**

Idropulitrice professionale 200 bar max ad acqua calda motore trifase con dispositivo anticalcare. Consente di svolgere operazioni di pulizia e sgrassaggio in maniera continua e gravosa. Le sue dotazioni fanno della IDROTRON 200CTN uno strumento altamente performante ed affidabile nel tempo indispensabile per il car wash, l'industria ed i professionisti del lavaggio.

IDEALE PER: Lavaggio-sgrassaggio in ambienti di lavoro come caseifici, industria alimentare e chimica, capannoni industriali. Perfetta per il lavaggio di auto nel car wash, per i macchinari nel settore agroalimentare ed industriale.

### **DATI TECNICI**

Pressione operativa	bar	200
Portata acqua	l/h	380÷960
Temperatura H20 in uscita	°C	110
Consumo carburante	kg/h	5,7
Serbatoio Diesel	Lt	18
Alimentazione	Ph-V-Hz	3-400-50
Potenza assorbita	kW	6,5
Glri motore	Rpm	1400
Pompa/testata/pistoni		Biella manovella/ ottone/ ceramica
Dimensione (LxWxH)	mm	1040x620x840
Peso	kg	125

TRON S.r.I. www.tron.it



# **IDROTRON 200CTN**

### Quando è necessario utilizzare un' idropulitrice a caldo?

L'impiego di una idropulitrice ad acqua calda è indispensabile per eliminare uno sporco grasso ed ostinato come i residui di oli, grassi alimentari, combustibili impossibili da rimuovere con normale

acqua fredda.

L'acqua calda in pressione può generalmente rimuovere fino al 50% di sporco in più rispetto

ad una normale idropulitrice in quanto il calore dell'acqua scioglie i grassi e li trasporta via in minor tempo, garantendo inoltre una rapida asciugaturadelle superfici. Inoltre usando l'acqua calda è possibile impiegare una minor quantità di detergenti chimici, tutto ciò ci permette di ridurre i costi per le operazioni di pulizia.





Ottima per operazioni di lavaggio e sgrassaggio gravose



Potente, sicura e versatile nel tempo grazie alle sue dotazioni



Ottima per la pulizia e lo sgrassaggio profondo di strutture e macchinari nell'industria





# **IDROTRON 200CTN**

### **ACCESSORI E RICAMBI**

### **DOTAZIONE INCLUSA**









Pistola con swivel	lancia angolata senza ugello	ugello getto a lama	tubo gomma alta pressione mt 10
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
24100182	33010787	34000422	33010776

### **OPTIONAL E RICAMBI**







Kit sabbiante	Kit tubo lancia con ugello rotante	Kit tubo lancia con ugello rotante
CODICE	CODICE	CODICE
33010772	33010893	30450041

\*VASTA GAMMA DI ACCCESSORI OPTIONAL DISPONIBILI SU RICHIESTA

METTI ALLA PROVA LE NOSTRE MACCHINE PRESSO LA TUA SEDE SENZA IMPEGNO



#### **ASSISTENZA INTERNA**

Personale tecnico specializzato Preventivi senza impegno



#### **ASSISTENZA ESTERNA**

Garantiamo un'assistenza diretta presso la vostra sede per fare in modo che le vostre macchine lavorino senza sosta



#### RICAMBI MULTIMARCA

Ripariamo macchine per la pulizia di qualsiasi marchio italiano o estero, forniamo ricambi originali multimarca

